



## IN 5 SEKUNDEN ZUM PERFEKTEN DRUCK: DER ALLROUNDER UNTER DEN DIGITAL- DRUCKMATERIALIEN.

Matte, bedruckbare Textildruckfolie, welche perfekt zum Drucken und Schneiden kleiner Details geeignet ist. Durch den Polyesterträger sehr leicht zu schneiden und zu entgittern. Schon nach kurzer Trockenzeit kann das Material weiter verarbeitet werden. Hochbrillante Farben bei hoher Waschstabilität. Die Textildruckfolie kann mit Solvent- und Eco-Solventtinten bedruckt werden. Andruckzeit nur 5 Sekunden!



## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- 100% Nylon\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 130° / 150° C
- Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Heiß abziehen
- Träger (Nylon): Kalt abziehen

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette
- Raket

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## DETAILINFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	