



## PU FLEXFOLIE FÜR EINFACHE MOTIVE.

Polyurethane (PU) Flexfolie mit matter Oberfläche und optimaler Deckkraft. Ideal zum Plotten größerer Motive und Zahlen, da das Material über einen nicht rückklebenden Träger verfügt. Für mehrfarbige Andrucke geeignet.



## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

\*Muss vor dem Andruck getestet werden!

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 160° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen

## MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sek. an, ziehen Sie den Träger kalt ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 18-20 Sek. an. Träger kalt abziehen.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.


## DETAILINFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis 60°	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	

# CAD-CUT® BASIC FILM



**001**  
white



**110**  
yellow  
ca. Pant. 012c



**200**  
red  
ca. Pant. 186c



**300**  
royal blue  
ca. Pant. 286c




**350**  
navy  
ca. Pant. 532c



**400**  
green  
ca. Pant. 7727c



**700**  
black



**815**  
silver  
ca. Pant. 877c



**115**  
gold  
ca. Pant. 871c