



HOCHWERTIGE FILZ FOLIE BESTEHEND AUS 80 % WOLLE UND 20 % RAYON MIT RÜCKSEITIGEM KLEBER

Verwenden Sie unseren hochwertigen Filz zur Veredelung Ihrer Textilien und begeistern Sie Ihre Kunden mit einem individuellen used Look. CAD-CUT® Filz ist aus 80 % Wolle und 20 % Rayon gefertigt. Auch durch häufiges Waschen und Tragen der Textilien verliert unser CAD-CUT® Filz weder seine großartige Haptik noch den schönen Look.

ACHTUNG: CAD-CUT® Filz ist kein gewebtes Material dadurch erhält es erst nach einiger Zeit und mehreren Waschküchlängen sein typisches, einzigartiges Aussehen. Um es dauerhaft auf dem Textil zu halten, muss das Material umnäht bzw. umstickt werden!



ERHÄLTlich IN

- 86 cm x 22,8 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle Fleece
- 100% Polyester* Wolle
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten.

Mindestlinienstärke von 2,5 - 3 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 165° C
 Andruckzeit: 20 Sek.
 Druck: Hoch (#7 bei Hotronix®)

Danach muss das Design umstickt werden.

MEHRFARBIGE MOTIVE

Erste Farbe Positionieren – Design mit einem Abdeckbogen abdecken & für 8 - 10 Sek. anpressen. Die zweite Farbe auflegen, abdecken – Andruckzeit um 5 Sek. verlängern.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet.

LAGERUNG



In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



- Einfach zu entgittern
- Dünn
- Überbügelbar
- Rückklebender Träger
- Nur von links bügeln
- Für mehrfarbige Applikationen geeignet
- Waschbar bis 60°
- Heiß abziehbar
- Sublimationssperre
- Andruckparameter 160°C 12 sec
- Dehnbar
- Anpressdruck MEDIUM
- Flock



 001 white	 005 cream	 105 maize	 115 gold	 114 old gold
 180 orange	 200 red	 225 cardinal	 549 maroon	 280 purple
 305 columbia	 300 royal	 350 navy	 400 kelly green	 410 dark green
 550 brown	 730 grey	 700 black		