


ANDRUCKANLEITUNG

SCHRITT 1




Entwerfen Sie Ihr Design & drucken Sie es mit Ihrem Farblaserdrucker/-kopierer aus.

SCHRITT 2




Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. vor, um textileigene Feuchtigkeit & Falten zu entfernen.

SCHRITT 3



Positionieren Sie Ihr STAHL'S Transferpapier auf Ihrem Textil.

SCHRITT 4



Drucken Sie Ihr Motiv an (Andruckparameter finden Sie unten)

ANDRUCKDATEN

Name	für	Temperatur	Zeit	Druck	Trägerpapier abziehen	Nachdruck	geeignet für	waschbar bis
Easy Deluxe	CLC	200° C	10 – 15 Sek.	medium	sofort heiß	10 Sek.	Baumwolle, BW-Misch-Gewebe	30° C

TECHNISCHE INFORMATIONEN

WAS SIE BEIM BEDRUCKEN BEACHTEN SOLLTEN!

Immer über die Einstellung „schweres Papier“ kopieren und den Einzelblatteinzug benutzen.

TIPP: Das Motiv muss gespiegelt werden.

WAS SIE BEIM ANDRUCKEN BEACHTEN SOLLTEN!

Platzieren Sie das CLC-Papier auf Ihrem Textil mit der Farbschicht nach unten. Nutzen Sie beim Nachpressen einen Grip-Abdeckbogen!