



DIGITALDRUCKFOLIE, SPEZIELL FÜR SUBLIMATIONSGEFÄRBTE POLYESTERTEXTILIEN

Digital bedruck- und plottbare weiße Polyurethanfolie, speziell für die Bedruckung von sublimationsgefärbten Polyester Textilien entwickelt. Sie verfügt über eine Sperrschicht, welche ein Durchdringen der Sublimationsfarben auf Ihr Motiv verhindert.



ERHÄLTlich IN

- 50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Sublimationsgefärbtes Polyester*
- 100% Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Softshell*

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 140° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Heiß-Warm abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel



PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

SYMBOLERKLÄRUNG

- | | |
|-----------------------|--|
| Einfach zu entgittern | Dünn |
| Überbügelbar | Rückklebender Träger |
| Nur von links bügeln | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
| Waschbar bis | Heiß abziehbar |
| Sublimationssperre | Andruckparameter |
| Dehnbar | Anpressdruck |
| Flock | |