

CAD-CUT® SILICONE 100



EINZIGARTIGES SILIKON-MATERIAL MIT BLOCK-OUT EIGENSCHAFT.

Eine 0,1 mm dicke Silikonfolie mit einer matten Oberfläche und weicher Haptik. Das Besondere an diesem Material: es ist dehnbar und verfügt zeitgleich über eine Block-Out-Eigenschaft.



ERHÄLTlich IN

- 50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Ausdruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- 100 % Polyester*
- Sublimationsgefärbtes Polyester

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. **Mindestlinienstärke von 1 mm.**

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 150° C
Andruckzeit: 10 Sek. Nachpressen: 5 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Silicone ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

 Einfach zu entgittern

 Überbügelbar

 Nur von links bügeln

 Waschbar bis

 Sublimationssperre

 Dehnbar

 Flock

 Dünn

 Rückklebender Träger


 Für mehrfarbige Applikationen geeignet

 Heiß abziehbar

 Andruckparameter

 Anpressdruck

CAD-CUT® SILICONE 100



001
white




200
red
ca. Pant. 186c



255
pastel pink
ca. Pant. 2036c



285
pastel purple
ca. Pant. 2071c



321
pastel blue
ca. Pant. 538c



320
light blue
ca. Pant. 2148c



300
royal blue
ca. Pant. 286c



380
turquoise
ca. Pant. 7717c



400
green
ca. Pant. 7727c



730
grey
ca. Pant. 422c



700
black