

CAD-CUT® SOFT METALLIC



METALLISCH GLÄNZENDE TEXTILDRUCKFOLIE

Dieses Material erzeugt eine weiche, metallisch aussehende Oberfläche und wird auf einem selbstklebenden Polyesterträger geliefert.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- 100 % Polyester*
- Sublimationsgefärbtes Polyester*

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Testen Sie den Schnitt vor jedem Produktionslauf.
Die Messereinstellungen müssen angepasst werden, wenn die Klinge älter ist. Für optimales Schneiden und Entgittern:
Mindestlinienstärke von mind. 1,5 mm (1/16 „).

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 150° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Pressen Sie den Hintergrund für 2 - 4 Sek. an – Träger warm / kalt abziehen. Wiederholen Sie das für zusätzliche Farben. Die letzte Farbe 13 - 15 Sek. anpressen. Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette



PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



Einfach zu entgittern



Überbügeln



Nur von links bügeln



Waschbar bis



Sublimationssperre



Dehnbar



Flock



Dünn



Rückklebender Träger



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Heiß abziehbar



Andruckparameter



Anpressdruck

CAD-CUT® SOFT METALLIC



 5200 red	 5201 holo red	 5255 light pink	 5252 rose pink	 5250 hot pink
 5280 purple	 5320 light blue	 5350 navy	 5321 light goldish blue	 5400 kelly green
 5116 bronze	 5550 brown	 5815 silver	 5115 gold	 5700 black