CAD-COLOR® GLITTER

BEDRUCKBARE GLITZERFOLIE

Mit CAD-COLOR® Glitter werden Drucke zum aufregenden Hingucker- in fotorealistischer Qualität und mit tollen Glitzerpartikeln.

OEKO TEX® STANDARD 100

ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- 100% Polyester*

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur:	150° C
Andruckzeit:	12 Sek.
Druck:	Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger:	Heiß abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneinstrahlung.

SYMBOLERKLÄRUNG

- Einfach zu entgittern
- Überbügelbar
- Nur von links bügeln
- Waschbar bis
- Sublimationssperre
- Dehnbar
- Flock
- Dünn
- Rückklebender Träger
- Für mehrfarbige Applikationen geeignet
- Heiß abziehbar
- Andruckparameter
- Anpressdruck