














# FOLIE MIT PUFF-EFFEKT UND GESTOCHEN SCHARFEN KANTEN

CAD-CUT® Puff erzeugt beim Andruck einen unvergleichlichen 3D-Effekt. Durch das Erhitzen expandiert die Folie und steht deutlich hervor. Dadurch eignet sie sich ideal für dickere Textilien, wie z.B Hoodies. Außerdem überzeugt CAD-CUT® Puff mit gestochen scharfen Kanten.



#### **ERHÄLTLICH IN**

· 50 cmx 25 m Rolle

### **EMPFOHLEN FÜR**

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- · 100 % Polyester\* / Mesh
- · Baumwoll-Polyester-Mischgewebe

#### **SCHNEIDEINSTELLUNGEN**

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur mit einer **Mindestlinienstärke von 8 mm**.

#### **ANDRUCKANLEITUNG**

Andruck: 150° C - 155° C 12 Sek. - 15 Sek.

Träger: heiß abziehen

Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)

Die Stärke des Puff-Effektes ist abhängig von der Textildicke und lässt sich durch Temperatur & Zeit kontrollieren. Je höher die Parameter eingestellt sind, desto mehr pufft die Folie auf.

#### MEHRFARBIGE MOTIVE

Nicht für mehrfarbige Motive geeignet.

## **EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

- · Grip Abdeckbogen
- · Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

#### **PFLEGEHINWEISE**

Waschbar bis 40° Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Nicht für die chemische Reinigung & Trockner geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

#### **LAGERUNG**

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.









Sublimationssperre











Rückklebender Träger









# **CAD-CUT® PUFF**

