

# CAD-COLOR® SUBLI FLOCK



## WEICHER, BEDRUCKBARER FLOCK

Bedruckbare Flockfolie, speziell zur Bedruckung mit Sublimationstinte entwickelt. Sie kann sowohl direkt als auch indirekt bedruckt werden. Optimale Deckkraft und hohe Flockfasern zeichnen diese Digitaldruckfolie aus.



## ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- 100% Polyester\*

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

## ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 170° C - 180° C

Andruckzeit: 30 Sek.

Druck: Leicht (#2-4 bei Hotronix®)

Träger: Kalt abziehen

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® Flock
- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## SYMBOLERKLÄRUNG

- |  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|
|  | Einfach zu entgittern |  | Dünn                                   |
|  | Überbügeln            |  | Rückklebender Träger                   |
|  | Nur von links bügeln  |  | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
|  | Waschbar bis          |  | Heiß abziehbar                         |
|  | Sublimationssperrre   |  | Andruckparameter                       |
|  | Dehnbar               |  | Anpressdruck                           |
|  | Flock                 |  |  |