



DIGITALDRUCKFOLIE, SPEZIELL FÜR SUBLIMATIONSGEFÄRBTE POLYESTERTEXTILIEN

Digital bedruck- und plottbare weiße Polyurethanfolie, speziell für die Bedruckung von sublimationsgefärbten Polyesterstoffen entwickelt. Sie verfügt über eine Sperrsicht, welche ein Durchdringen der Sublimationsfarben auf Ihr Motiv verhindert.



ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Sublimationsgefärbtes Polyester*
- 100% Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Softshell*

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 140° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Heiß-Warm abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel



PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| | Einfach zu entgittern | | Dünn |
| | Überbügeln | | Rückklebender Träger |
| | Nur von links bügeln | | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
| | Waschbar bis | | Heiß abziehbar |
| | Sublimationssperre | | Andruckparameter |
| | Dehnbar | | Anpressdruck |
| | Flock | | |