

# CAD-COLOR® SUPERTEK™ SUBLISTOP



## ERSTE DEHNBARE POLYURETHANE TEXTILDRUCKFOLIE MIT SUBLIMATIONSSPERRSCHICHT!

Mit patentiertem ONYX STiX<sup>2</sup> Kleber und einer Aktivkohle-Sperrsicht, die das Material trotz Block-Out Funktion dehnbar und geschmeidig hält. Eine kurze Andruckzeit bei niedriger Temperatur schont die Textiloberfläche. Hält auf so gut wie allen Textilarten.

Für stark sublimierende Textilien empfehlen wir unser CAD-COLOR® Sublistop!



## ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien\*
- 100% Polyester\*
- Lycra®- / Spandex-Mischgewebe

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C  
Andruckzeit: 10 Sek. Nachpressen: 8 Sek.  
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)  
Träger: Warm abziehen

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## SYMBOLERKLÄRUNG

- Einfach zu entgittern
- Dünn
- Überbügelbar
- Rückklebender Träger
- Nur von links bügeln
- Für mehrfarbige Applikationen geeignet
- Waschbar bis
- Heiß abziehbar
- Sublimationssperrsperre
- Andruckparameter
- Dehnbar
- Anpressdruck
- Flock