

# CAD-CUT® ADHESIVE



## PLOTBARER THERMOKLEBER ZUM ÜBERTRAGEN DER HEAT TRANSFER FOIL

CAD-CUT® Adhesive ist ein plottbarer Thermokleber, welcher zum Übertragen der Heat Transfer Foil benötigt wird. Einfach das gewünschte Motiv wie gewohnt plotten, Kleber auf Textil übertragen, das Motiv mit der Heat Transfer Foil in der gewünschten Farbe mit der Folienseite nach oben kaschieren und andrucken. So schnell bringen Sie wunderschöne Hochglanzdesigns aufs Textil.



## ERHÄLTLICH IN

30 cm x 9,1 m Rollen

## EMPFOHLEN FÜR

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Sublimationsgefärbtes Polyester

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen ist abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Für eine optimale Verarbeitung des Materials, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

## ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 150° C

Andruckzeit: 10 Sek.

Druck: Leicht - Mittel (#2-6 bei Hotronix®)

Träger: Heiß abziehen

## MEHRFARBIGE MOTIVE

Kein Übereinanderdrucken mit Heat Transfer Foil.  
Ein Kaschieren von Motiven ist möglich.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

Einfach zu entgittern

Dünn

Überbügelfähig

Rückklebender Träger

Nur von links bügeln

Für mehrfarbige Applikationen geeignet

Waschbar bis

Heiß abziehbar

Sublimationssperre

Andruckparameter

Dehnbar

Anpressdruck

Flock

# CAD-CUT® ADHESIVE



Adhesive