



## 100 % POLYESTER AUF EINEM TRANSPARENTEN TRÄGER.

Das Material ist leicht rücklebend, so dass eine Positionierung auf dem Textil zur späteren Umstickung ohne weitere Hilfsmittel möglich ist. Der speziell entwickelte PSA2 Needle Glide™ Kleber, erlaubt es ein Motiv auf dem Textil zu positionieren ohne beim Stickvorgang die Nadeln zu vergkleben oder Fadenbrüche zu verursachen. 100 % Polyester auf einem transparenten Träger und somit hervorragend zum Plotten geeignet.

**ACHTUNG:** Um ein Ausfransen des Stoffes beim Waschen zu vermeiden, müssen die Kanten versiegelt werden, entweder durch Überdrucken mit einem anderen CAD-CUT® Material oder durch Umsticken.



## ERHÄLTLICH IN

- 42 cm x 22,8 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- 100 % Polyester\*
- Sublimationsgefärbtes Polyester
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- 100 % Nylon
- Nylon Mischgewebe

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. **Mindestlinienstärke von 5 mm.**

## ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 165° C

Andruckzeit: 10 Sek.

Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)

Danach sollte das Design umstickt werden.

## MEHRFARBIGE MOTIVE

Erste Farbe – Design mit Abdeckbogen abdecken & für 3 - 5 Sek. andrucken. Für weitere Farben Vorgang wiederholen. Letzte Farbe für 18 - 20 Sek. andrucken.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

Einfach zu entgittern

Dünn

Überbügelfähig

Rückklebender Träger

Nur von links bügeln

Für mehrfarbige Applikationen geeignet

Waschbar bis

Heiß abziehbar

Sublimationssperre

Andruckparameter

Dehnbar

Anpressdruck

Flock

# CAD-CUT® PS POLY-TWILL™



001 white	105 maize	113 light gold	180 orange	205 devil red
549 maroon	280 purple	252 pink	305 columbia	300 royal
350 navy	400 kelly	410 dark green	730 grey	114 old gold
700 black				