

CAD-CUT® REFLECTIVE



REFLEKTIERENDE FLEXFOLIE ZERTIFIZIERT NACH DIN 20471.

Hochreflektierende Flexfolie, ideal für Anwendungen im Sicherheitsbereich. Ideal zum Plotten größerer Motive, da das Material über keinen rückklebenden Träger verfügt. Erhältlich in der Farbe silber.



ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- 100 % Polyester*
- Sublimationsgefärbtes Polyester
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- 100 % Nylon*
- Nylon Mischgewebe*

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

WICHTIG: Schutzträger vor dem Schneiden entfernen.
Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. Mindestlinienstärke von 3 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
Andruckzeit: 5 Sek. Nachpressen: 5 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Heiß abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Reflective ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette



PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Nicht für die chemische Reinigung & Trockner geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

- Einfach zu entgittern
- Dünn
- Überbügelfähig
- Rückklebender Träger
- Nur von links bügeln
- Für mehrfarbige Applikationen geeignet
- Waschbar bis
- HOT PEEL Heiß abziehbar
- Sublimationssperre
- 160°C 12 sec Andruckparameter
- Dehnbar
- MEDIUM Anpressdruck
- Flock

CAD-CUT® REFLECTIVE



silver reflective