



## HOCHDEHNBARE, BEDRUCKBARE POLYURETHANFOLIE MIT PATENTIERTEM STIX<sup>2</sup>™ KLEBER – HÄLT AUF ALLEN GÄNGIGEN TEXTILIEN!

Dieses sehr dünne Material zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus trägt nicht auf dem Textil auf. Durch die kurze Andruckzeit bei niedriger Temperatur werden Abdrücke auf dem Textil verhindert.



## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Lycra®- / Spandex-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien\*

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Warm abziehen
- Nachdrucken: 5 Sek.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask Plus
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®
- Rakel

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## DETAILINFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis 40°	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	