



ERSTE DEHNBARE POLYURETHANE TEXTILDRUCKFOLIE MIT SUBLIMATIONSSPERRSCHICHT!

Mit patentiertem ONYX STiX² Kleber und einer Aktivkohle-Sperrschicht, die das Material trotz Block-Out Funktion dehnbar und geschmeidig hält. Eine kurze Andruckzeit bei niedriger Temperatur schont die Textiloberfläche. Hält auf so gut wie allen Textilarten. Für stark sublimierende Textilien empfehlen wir unser CAD-COLOR® Sublistop!



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwol- Mischgewebe
- Lycra®- / Spandex-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien*

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Warm abziehen
- Nachdrucken: 8 Sek.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask Plus
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®
- Rakel

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

| | |
|-----------------------|--|
| Einfach zu entgittern | Dünn |
| Überbügelbar | Rückklebender Träger |
| Nur von links bügeln | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
| Waschbar bis 40° | Heiß abziehbar |
| Sublimationssperre | Andruckparameter |
| Dehnbar | Anpressdruck |
| Flock | |